



Quality Paints since 1845
MATHYS®



AMW FUNGICIDAL WASH

Effective algae, fungi and dirt remover

- Removes and prevents growth from fungi and algae
- HSE approved biocide
- Ready-mix product
- Does not harm glass or PVC
- For bituminous substrates, concrete, masonry, plaster and woodwork

AMW FUNGICIDAL WASH

BESKRIVELSE

Ready-mix fungi and algae remover for walls and roofs.

ANBEFALT BRUK

As a masonry surface fungicidal wash for professional use against mould, fungi, moss, etc. Also suitable for treatment of similarly affected roof surfaces.

TEORETISK FORBRUK

5 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

All mould, fungi, lichens etc. should be given a saturated coat of AMW before their complete removal (to kill spores). Remove debris by power washing or use of a stiff brush. The whole area should then be given a second coat of AMW and allowed to dry (to render the substrate sterile).

BRUKSANVISNING

Apply AMW abundantly, preferably by brush, and wait 12 hours. Dry-brush and remove dust prior to painting, or clean with high-pressure water and let the surface dry. Affected by heavy rainfall for at least 4 hours after application. If doubtful re-apply. Ensure residues are substantially diluted with water before entering drains etc.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum 8°C and maximum 80% R.H.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not dilute.

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

"Coarse" spray such as a pneumatic garden spray. Do not dilute.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Water.

MERKNADER

This fungicidal product is only available in the UK, so not available for Export. HSE-approval no. 9225

SIKKERHETSDATA

VOC nivå: 0 g/l
Merknader angående sikkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

PH

4,50

HOLDBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C. **Protect material from frost.**

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu