

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



CACHEMIRE SABLE BASE

Traditional effects for a modern interior

- Long open time (1 - 2 hours)
- No tendency to overlap
- Splash free
- Good covering power
- Odourless

CACHEMIRE SABLE BASE

DESCRIZIONE

Cachemire Sable Base is a new velvety matt interior wall paint with fine sand structure, suitable for all spaces in any living style. With Cachemire Sable Base you create a decorative sand effect that gives all your walls a warm, traditional yet contemporary feel.

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|-----------|
| Densità: | 1,3 - 1,4 |
| Residuo secco in peso: | ± 48% |
| Residuo secco in volume: | ± 30% |

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

| | |
|-------------------------|---------|
| Asciutto al tatto: | 4 h |
| Asciutto da rivestire: | 24 h |
| Completamente indurito: | ± 1 day |

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 10°C, < 80% R.H.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

| | |
|-----------------------------|---------|
| Livello di COV: | 179 g/l |
| Soluzione premiscelata COV: | 179 g/l |
| Categoria COV: | A/i |
| Limite di COV: | 200 g/l |

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu