



Quality Paints since 1845
MATHYS®



DIVALO

Varnish for the finishing touch of interior wall paints.

- Not yellowing
- Smooth satin views
- Washable

DIVALO

BESKRIVNING

Water based acrylic varnish. For the finishing tough of interior wall paints when a high mechanical resistance is required.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Finish on indoor paints and decorative paint systems when a high mechanical resistance is required. Recommended as a topcoat on decorative paint systems (Fair-Decor).

TEKNISK DATA

Densitet:	1,02 - 1,06
Glansnivå:	Satin
Glansnivå vid 60°:	Satin Gloss: ± 20%
Torrsubstansvikt:	30 - 33 %
Torrsubstansvolym:	27,5 - 30,5 %

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	30 minutes
Övermålningsbar:	4 hours
Fullt härdad:	± 1 week

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

± 70 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

± 20 µm

TEORETISK FÖRBRUKNING

12 - 14 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

Clean and degrease substrate. The paint coats or systems that have to be protected have to be dry and/or fully cured.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 5°C, max. 80% R.H.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Apply in 1 or 2 coats with flat brush. If necessary dilute with water.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Apply in 1 or 2 coats with lacquer. If necessary dilute with water.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 180 bars.

APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

If necessary dilute with water.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	90 g/l
VOC färdigmix:	90 g/l
VOC-kategori:	A/e
VOC-gräns:	130 g/l
grenelle:	aplus
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu