



Quality Paints since 1845  
**MATHYS**®



## **FASSICRYL PRIMER**

### **Water-based primer**

- Superb adhesion
- Perfect flow viscosity
- Good coverage
- Easy to apply



# FASSICRYL PRIMER

## OPIS

Fassicryl Primer is a water-based primer with excellent adhesion, for indoor and outdoor use. Based on an acrylic dispersion and PU-Alkyd emulsion. Fast-drying adhesive primer with perfect flow viscosity. Suitable as a primer for various wood types and properly cleaned paint layers with good adhesion. Can also be applied to plastic and non-ferrous metals.

## ZAŁECANE UŻYCIĘ

Primer for application to various wood types before painting and properly cleaned old paint layers with good adhesion.

## ZAŁECANY SYSTEM

Priming a surface with Fassicryl Primer. Use Fassicryl Sealing Primer on bleeding wood types. Finish with a Fassicryl lacquer.

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,35 (white - wit - blanc - weiß)
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych	
objętościowo:	38% (white - wit - blanc - weiß)

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do przemalowania:	6 hours

## ZAŁECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

80 µm (white - wit - blanc - weiß)

## ZAŁECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

30 µm (white - wit - blanc - weiß)

## ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

12-14 m<sup>2</sup>/l/coat

## ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface must be dry and free of dust and grease.

Aged wood: remove until the healthy wood is exposed.

Exposed wood: degrease (Multi Cleaner), sand and remove all dust.

Old paint layers in a poor condition: strip (NR.1 GREEN PAINT STRIPPER), degrease (Multi Cleaner), sand, remove all dust and prime.

Old paint layers in a good condition: degrease (Multi Cleaner), sand and remove all dust.

Round off sharp edges so that you can apply a good coating.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

The product must be firmly stirred into a homogeneous substance prior to its use. Use a suitable brush or roller to apply one or two coats.

## WARUNKI APLIKACJI

> 8°C, < 80% R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted with brush with synthetic bristles.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted with a 10 mm micro fiber roller.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Clean the material with water and dispose of the residue appropriately.

## UWAGI

Do not apply paint at temperatures below 8°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	50g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	50g/l
Kategoria LZO:	IIA/d
Limity LZO:	130g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu