



FASSICRYL SATIN

Water-based scratch-resistant satin lacquer

- Skin grease-resistant
- Scratch-resistance and easy to clean
- Excellent flow viscosity
- Good colour and gloss retention
- Easy to apply with a brush and a roller



FASSICRYL SATIN

OPIS

Fassicryl Satin is a top-quality water-based silky gloss indoor lacquer based on PU acrylate. Suitable as a top layer to cover wood as well as any pre-treated surface such as plastic or metal. Fassicryl Satin is scratch-resistant and skin grease-resistant. The paint has excellent flow viscosity and good colour and gloss retention.

ZALECANE UŻYCIE

This water-based scratch-free silky gloss lacquer is suitable as a top layer to cover wood as well as any properly pre-treated surface such as plastic or metal.

ZALECANY SYSTEM

Priming with Fassicryl Primer. Use Fassicryl Sealing Primer on bleeding wood types. Finish with a Fassicryl lacquer.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,20 (white - wit - blanc - weiß)
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60:	45-50% (white - wit - blanc - weiß)
Zawartość substancji stałych	
objętościowo:	35% (white - wit - blanc - weiß)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do przemalowania:	6 hours

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

67 µm (white - wit - blanc - weiß)

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

23 µm (white - wit - blanc - weiß)

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

15 m²/l/coat

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface must be dry and free of dust and grease. Round off sharp edges so that you can apply a good coating.

New work: priming with Fassicryl Primer. Use Fassicryl Sealing Primer on bleeding wood types.

Existing work: lightly sand old and properly adhesive coats. Remove loose, cracked or flaky coats. Treat exposed locations as new wood.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, thoroughly stir prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

> 8°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted with brush with synthetic bristles.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted with a 10 mm micro fiber roller.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Clean the material with water and dispose of the residue appropriately.

UWAGI

Do not apply paint at temperatures below 8°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point. Scratch-resistance is achieved after 15-30 days depending on the colour.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	40g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	40g/l
Kategoria LZO:	IIA/d
Limity LZO:	130g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu