



## FASSICRYL SATIN

# Water-based scratch-resistant satin lacquer

- Skin grease-resistant
- Scratch-resistance and easy to clean
- Excellent flow viscosity
- Good colour and gloss retention
- Easy to apply with a brush and a roller



# FASSICRYL SATIN

## BESKRIVNING

Fassicryl Satin is a top-quality water-based silky gloss indoor lacquer based on PU acrylate. Suitable as a top layer to cover wood as well as any pre-treated surface such as plastic or metal. Fassicryl Satin is scratch-resistant and skin grease-resistant. The paint has excellent flow viscosity and good colour and gloss retention.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

This water-based scratch-free silky gloss lacquer is suitable as a top layer to cover wood as well as any properly pre-treated surface such as plastic or metal.

## REKOMMENDERAT SYSTEM

Priming with Fassicryl Primer. Use Fassicryl Sealing Primer on bleeding wood types. Finish with a Fassicryl lacquer.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,20 (white - wit - blanc - weiß)
Glansnivå:	Satin
Glansnivå vid 60°:	45-50% (white - wit - blanc - weiß)
Torrsubstansvolym:	35% (white - wit - blanc - weiß)

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1 hour
Övermålningsbar:	6 hours

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

67 µm (white - wit - blanc - weiß)

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

23 µm (white - wit - blanc - weiß)

## TEORETISK FÖRBRUKNING

15 m<sup>2</sup>/l/coat

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

The surface must be dry and free of dust and grease. Round off sharp edges so that you can apply a good coating.

New work: priming with Fassicryl Primer. Use Fassicryl Sealing Primer on bleeding wood types.

Existing work: lightly sand old and properly adhesive coats. Remove loose, cracked or flaky coats. Treat exposed locations as new wood.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, thoroughly stir prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 8°C, < 80% R.H.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Apply undiluted with brush with synthetic bristles.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Apply undiluted with a 10 mm micro fiber roller.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Clean the material with water and dispose of the residue appropriately.

## ANMÄRKNINGAR

Do not apply paint at temperatures below 8°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point. Scratch-resistance is achieved after 15-30 days depending on the colour.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	40g/l
VOC färdigmix:	40g/l
VOC-kategori:	IIA/d
VOC-gräns:	130g/l
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu