

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSICRYL SEALING PRIMER

Water-based insulating primer

- Insulating primer
- Covers bleeding knots and resin streaks
- Superb adhesion
- Perfect flow viscosity



FASSICRYL SEALING PRIMER

OPIS

Fassicryl Sealing Primer is a water-based primer based on an acrylic dispersion with insulating properties for bleeding wood types, for indoor and outdoor use. Fast-drying adhesive primer with perfect flow viscosity. Suitable as a primer for various wood types and properly cleaned paint layers with good adhesion. Can also be applied to plastic and non-ferrous metals.

ZAŁECANE UŻYCIĘ

Water-based insulating primer for various types of (hard) wood. Covers bleeding knots and resin streaks.

ZAŁECANY SYSTEM

Use Fassicryl Sealing Primer on bleeding wood types. Finish with a Fassicryl lacquer.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,35 (white - wit - blanc - weiß)
Stopień połysku:	Mat
Zawartość substancji stałych	
objętościowo:	38% (white - wit - blanc - weiß)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 hour
Do przemalowania:	6 hours - in the case of bleeding wood types, repaintable after 16 hours.

ZAŁECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

80 µm (white - wit - blanc - weiß)

ZAŁECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

30 µm (white - wit - blanc - weiß)

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

12-14 m²/l/coat

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surface must be dry and free of dust and grease.
Aged wood: remove until the healthy wood is exposed.
Exposed wood: degrease (Multi Cleaner), sand and remove all dust.
Old paint layers in a poor condition: strip (NR.1 GREEN PAINT STRIPPER), degrease (Multi Cleaner), sand, remove all dust and prime.
Old paint layers in a good condition: degrease (Multi Cleaner), sand and remove all dust.
Round off sharp edges so that you can apply a good coating.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

The product must be firmly stirred into a homogeneous substance prior to its use. Use a suitable brush or roller to apply one or two coats.

WARUNKI APLIKACJI

> 8°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted with brush with synthetic bristles.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted with a 10 mm micro fiber roller.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Clean the material with water and dispose of the residue appropriately.

UWAGI

Do not apply paint at temperatures below 8°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	16g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	16g/l
Kategoria LZO:	IIA/d
Limity LZO:	130g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu