



FASSICRYL SEALING PRIMER

Water-based insulating primer

- Insulating primer
- Covers bleeding knots and resin streaks
- Superb adhesion
- Perfect flow viscosity



FASSICRYL SEALING PRIMER

BESKRIVNING

Fassicryl Sealing Primer is a water-based primer based on an acrylic dispersion with insulating properties for bleeding wood types, for indoor and outdoor use. Fast-drying adhesive primer with perfect flow viscosity. Suitable as a primer for various wood types and properly cleaned paint layers with good adhesion. Can also be applied to plastic and non-ferrous metals.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Water-based insulating primer for various types of (hard) wood. Covers bleeding knots and resin streaks.

REKOMMENDERAT SYSTEM

Use Fassicryl Sealing Primer on bleeding wood types. Finish with a Fassicryl lacquer.

TEKNISK DATA

Densitet:	1,35 (white - wit - blanc - weiß)
Glansnivå:	Matt
Torrsubstansvolym:	38% (white - wit - blanc - weiß)

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1 hour
Övermålningsbar:	6 hours - in the case of bleeding wood types, repaintable after 16 hours.

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

80 µm (white - wit - blanc - weiß)

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

30 µm (white - wit - blanc - weiß)

TEORETISK FÖRBRUKNING

12-14 m²/l/coat

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

The surface must be dry and free of dust and grease.

Aged wood: remove until the healthy wood is exposed.

Exposed wood: degrease (Multi Cleaner), sand and remove all dust.

Old paint layers in a poor condition: strip (NR.1 GREEN PAINT STRIPPER), degrease (Multi Cleaner), sand, remove all dust and prime.

Old paint layers in a good condition: degrease (Multi Cleaner), sand and remove all dust.

Round off sharp edges so that you can apply a good coating.

BRUKSANVISNING

The product must be firmly stirred into a homogeneous substance prior to its use. Use a suitable brush or roller to apply one or two coats.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 8°C, < 80% R.H.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Apply undiluted with brush with synthetic bristles.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Apply undiluted with a 10 mm micro fiber roller.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Clean the material with water and dispose of the residue appropriately.

ANMÄRKNINGAR

Do not apply paint at temperatures below 8°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	16g/l
VOC färdigmix:	16g/l
VOC-kategori:	IIA/d
VOC-gräns:	130g/l
Anmärkingar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu