

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®]

Wood stain

- Transparent and light-stable
- Penetrates for deep protection
- Non film-forming
- Enhances the wood structure
- Microporous, allows the wood to breathe



BESKRIVNING

Fassitek is a solvent based stain with a base of special alkylid resins. These stains are very effective in impregnating wood and protecting many types of wood from weathering and UV rays

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Transparent and colour fast - accentuates wood grains - very penetrating product - penetrative treatment and protection - excellent UV-rays and weather resistance - micro porous, so no risk of blisters or peeling off - easier maintenance - not a film former.

TEKNISK DATA

Densitet:	0,87 - 0,90
Glansnivå:	Semi-Mat
Torrsubstansvikt:	± 38 %
Torrsubstansvolym:	± 30 %

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	3 hours (15 m ² /l)
Hanteringstorr:	3 hours (15 m ² /l)
Övermålningsbar:	24 hours

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 micron (cons.: 10 m²/l)

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

30 micron (cons.: 10 m²/l)

TEORETISK FÖRBRUKNING

10 - 15 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit, Afzelia with ammonia water. Old stripped paint: rub down up to the bare not impregnated wood fibre and make dust free. Maintenance on Fassitek: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

By preference, apply undiluted.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

By preference, apply undiluted.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

By preference, apply undiluted. Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 150 bars.

APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

By preference, apply undiluted.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

White spirit or Thinner 22

ANMÄRKNINGAR

Incorrect use of Fassitek means that it can still be fully or partly removed with Thinner 22 within the first few days after application

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	565 g/l max
VOC-kategori:	A/f
VOC-gräns:	700 g/l (2010)
Anmärkningar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europas rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu