

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®] THIXO

Slight thixotropic solvent based wood stain

- Transparent and light-stable
- Thixotropic alkyd resins
- Penetrates for deep protection
- Non film-forming
- Enhances the wood structure

FASSITEK® THIXO

BESKRIVELSE

Fassitek® Thixo is an easy to apply thixotropic stain. This Fassitek® version has all the protective and cosmetic qualities of the classic Fassitek®, but is slightly thicker in texture. This means that a thicker coating of the product can be applied and makes it more convenient to use, especially for overhead work.

ANBEFALT BRUK

Protective and decorative impregnation of interior and exterior woodwork.
Remark: colourless Fassitek is only suitable for internal use

TEKNISKE DATA

Tetthet:	0,86-0,89
Glansgrad:	semi_mat
Tørrstoffinnhold i vekt:	37-40 %
Tørrstoffinnhold i volum:	30-33 %

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr:	3 hours
Håndterbar:	3 hours
Overmalbar:	24 hours

ANBEFALT VÅTFILMTYKKELSE

100 microns

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

32 microns

TEORETISK FORBRUK

10 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

KLARGJØRING AV OVERFLATE

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit; Afzelia with ammonia water.

Old stripped paint: rub down to the bare not impregnated wood fibre and make dust free.
Maintenance on Fassitek Thixo: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

By preference, apply undiluted.

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

By preference, apply undiluted.

PÅFØRING & FORTYNNING: LUFTFRI SPRØYTE

By preference, apply undiluted. Nozzle: 0.009 - 0.013 / Pressure: 150 bar

PÅFØRING & FORTYNNING: FORSTØVNINGSSPRØYTE

By preference, apply undiluted.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

White Spirit or Thinner 22

MERKNADER

Incorrect use of Fassitek Thixo means that it can still be fully or partially removed with Thinner 22 within the first few days after application.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå:	550 g/l
VOC ferdigblandet:	550 g/l
VOC kategori:	A/f
VOC grense:	700 g/l
Merknader angående sikkerhet:	Consult Material Safety Data Sheet and safety information printed on the can

HOLDBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight, at temperatures between 5 and 35°C.

Utstedt dato: 07/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu