

Quality Paints since 1845
MATHYS®



MUR-FILLER

Elastic joint filler

- Elastic
- High filling power
- Not sandable (contains quartz)

MUR-FILLER

DESCRIZIONE

Elastic joint filler for reparation of active and non-active cracks, can be used interior and exterior.

UTILIZZO CONSIGLIATO

- Repair of joints and cracks on inside and outside walls, for instance: stopping up of active and non-active cracks and joints in masonry, concrete and cement fillings.
- Filling up of joints between masonry and windows or door frames.
- Rejointing of paving tiles on terraces provided there is no stagnating water

DATI TECNICI

Densità: 1,48
Residuo secco in peso: 79%
Residuo secco in volume: 69%

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 16 hours (8 mm wet film thickness)
Asciutto da maneggiare: 18 hours (8 mm wet film thickness)
Asciutto da rivestire: Minimum 1 day
Completamente indurito: 1 week

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

10 mm (cons.: 15 kg/m²)

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

6,9 mm (cons.: 15 kg/m²)

CONSUMO TEORICO

- 50 - 60 cm joint length per tube.
- 1 cm joint depth for a joint in V-shape.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The cracks to be treated must be opened V-shaped, dusted off and impregnated with Primer 44 HS, with Vernac (diluted with 10% Thinner 22) or with Pegafix.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Apply in drying conditions at minimum 5°C.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Cleanup with water.

NOTE

- Contains quartz, so not appropriated as putty
- Manual spray gun: adapt opening of cartridge to the desired joint width

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: Max. 5 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cartridges, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu