

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MURFILL[®] RP SILOXAN NF

Hydrophobic, renovate and color in one

- Excellent resistance to aging and pollution
- Self-cleaning, hydrophobic
- Pearly effect
- Water vapor permeable
- Very good coverage

MURFILL® RP SILOXAN NF

DESCRIZIONE

Very matt elastic renovation coating for exterior walls based on acrylates-siloxanes.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Waterproofing of old walls and facades. Resistant against hairline cracks up to 0,2 mm. Protection and renovation of old and new outside walls, micro-fissure grid.

SISTEMA CONSIGLIATO

Bare substrates or well conserved undercoats, use Pegaprim Exterior as primer. On powdering substrates which need to be reinforced: prime with MurPrim S NF.

- Smooth, dense substrates: Noxyde diluted with 25% water (cons. 200 g/m²)
- Decorative: 1 coat Murfill RP Siloxan NF (cons. 500 g/m²)
- Waterproofing: 1 coat Murfill RP Siloxan NF cons. 500 g/m²)

DATI TECNICI

Densità: 1,40 (depending on colour)
Livello di lucentezza: Opaco
Livello di lucentezza a 85°: < 2,0% - at angle of 85 °; very mat.
Residuo secco in peso: 68% (depending on colour)

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 4 hours
Asciutto da maneggiare: 4 -8 hours
Asciutto da rivestire: 24 - 48 hours

CONSUMO TEORICO

500 g/m²

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The substrate must be completely clean, dry and sound. In case of contamination by micro-organisms the substrate must first be cleaned with a fungicide solution.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum temperature 5°C, maximum temperature 35°C and maximum relative humidity 80%. No condensation during drying time. Low temperatures and/or high relative humidity extend the drying time.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Synthetic brushes for water dispersed paints. Do not dilute

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Textured polyamide rollers 20 mm or long haired brushes according to roughness of substrate. Do not dilute.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 40 g/l max.
Categoria COV: A/c
Limite di COV: 40 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza: Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu