

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## MURFILL<sup>®</sup> RP SILOXAN NF

# Hydrophobic, renovate and color in one

- Excellent resistance to aging and pollution
- Self-cleaning, hydrophobic
- Pearly effect
- Water vapor permeable
- Very good coverage

# MURFILL® RP SILOXAN NF

## BESKRIVNING

Very matt elastic renovation coating for exterior walls based on acrylates-siloxanes.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Waterproofing of old walls and facades. Resistant against hairline cracks up to 0,2 mm. Protection and renovation of old and new outside walls, micro-fissure grid.

## REKOMMENDERAT SYSTEM

Bare substrates or well conserved undercoats, use Pegaprim Exterior as primer. On powdering substrates which need to be reinforced: prime with MurPrim S NF.

- Smooth, dense substrates: Noxyde diluted with 25% water (cons. 200 g/m<sup>2</sup>)
- Decorative: 1 coat Murfill RP Siloxan NF (cons. 500 g/m<sup>2</sup>)
- Waterproofing: 1 coat Murfill RP Siloxan NF cons. 500 g/m<sup>2</sup>

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,40 (depending on colour)
Glansnivå:	Matt
Glansnivå vid 85°:	< 2,0% - at angle of 85 °; very mat.
Torrsubstansvikt:	68% (depending on colour)

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	4 hours
Hanteringstorr:	4 -8 hours
Övermålningsbar:	24 - 48 hours

## TEORETISK FÖRBRUKNING

500 g/m<sup>2</sup>

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## YTFÖRBEREDELSE

The substrate must be completely clean, dry and sound. In case of contamination by micro-organisms the substrate must first be cleaned with a fungicide solution.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum temperature 5°C, maximum temperature 35°C and maximum relative humidity 80%. No condensation during drying time. Low temperatures and/or high relative humidity extend the drying time.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Synthetic brushes for water dispersed paints. Do not dilute

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Textured polyamide rollers 20 mm or long haired brushes according to roughness of substrate. Do not dilute.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	40 g/l max.
VOC-kategori:	A/c
VOC-gräns:	40 g/l (2010)
Anmärkningar om säkerhet:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europas rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)