

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



MURPRIM S

Solvent-based primer with high covering power

- Based on Pliolite
- Impregnates & fixes the mineral substrate
- To be applied on slightly damp surfaces
- Good coverage
- Applicable to recently plastered walls



MURPRIM S

DESCRIZIONE

Solvent-based primer for use in combination with all Mathys façade paints

UTILIZZO CONSIGLIATO

Solvent based fixing primer for mineral substrates, old and sound substrates that can be covered with Murfill RP Siloxan, Murfill WP , and for elastic joint filler: Elastofill and Murfiller.

SISTEMA CONSIGLIATO

Bare substrate or well conserved undercoats: Murprim Aqua + 400 g/m² MURFILL RP Siloxan or Murfill WP. Old well conserved undercoats must be compatible. Check substrate in advance. Surface irregularities Levelling with repair mortar (Pegacrete) or with filler.

DATI TECNICI

Densità: ± 1,16
Residuo secco in volume: ± 27 %
Permeabilità al vapore acqueo: Sd= 0,0031 m (20 µm DFT)

CONSUMO TEORICO

110 g/m²

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

The substrate must be completely clean, dry and sound and insensitive to water. In case of contamination by micro-organisms the substrate must first be cleaned with a fungicide solution. If the substrate is oily and dirty, this must be cleaned with a solution of Cleaner/degreaser ND14. Remove old not adhering coats.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum temperature 5°C, maximum temperature 35°C and maximum relative humidity 80 %. No condensation during drying time. Low temperatures and/or high relative humidity will extend the drying time.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Natural silk and polyamide.

20 Vol.% white spirit

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

12 mm or long haired brushes according to roughness of substrate.
20 Vol.% white spirit

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

White spirit or Thinner Rust Oleum 160

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 749 g/l max
Categoria COV: A/h
Limite di COV: 750 g/l (2010)
Note riguardanti la sicurezza: Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu