

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## MURPRIM S

# Solventgedragen, goed dekkende primer

- Op basis van Pliolite
- Impregneert & fixeert de minerale ondergrond
- Aan te brengen op licht vochtige ondergrond
- Goed dekvermogen
- Toepasbaar op recent gepleisterde muren



# MURPRIM S

## OMSCHRIJVING

Solventgedragen primer voor gebruik in combinatie met alle Mathys-gevelverven

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Solventgedragen dekkende primer en fixeermiddel op basis van Pliolite harsen voor toepassing op minerale, oude en draagkrachtige ondergronden die afgewerkt kunnen worden met Mathys gevelverven.

## AANBEVOLEN SYSTEEM

Overschilderbaar met alle buitengevelverven van Mathys en SPS.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): ± 1,16  
Vaste stof gehalte in volume: ± 27 %  
Waterdampdoorlaatbaarheid: Sd= 0,0031 m (20 µm DFT)

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

40 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

3 à 7 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet droog, proper, vet- schimmel- en mosvrij zijn. Geschikt voor oude poederende verflagen in goede staat en sterk poreuze of poederende minerale ondergronden.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moeten de coatings intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimumtemperatuur 5°C, maximumtemperatuur 35°C en maximale relatieve vochtigheid 80%. Geen condensatie tijdens de droogtijd. Een lage temperatuur en/of een hoge relatieve vochtigheid verlengen de droogtijd.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

- Natuurlijke zijde en polyamide.
- Niet verdunnen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

- 12 mm of langharige borstels volgens de ruwheid van het oppervlak.
- Niet verdunnen.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of thinner Rust Oleum Thinner160.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 749 g/l max  
VOC categorie: A/h  
VOC limiet: 750 g/l (2010)  
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

**Uitgiftedatum:** 11/04/2023

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)