



Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARACEM<sup>®</sup> SEMI-MATT

# Acrylic exterior wall paint with high covering power



- High durability
- Perfect saponification resistance
- Particularly high covering capacity
- Sufficiently breathing (water vapour permeable)
- Hardly permeable to rain Excellent weather resistance

# PARACEM® SEMI-MATT

## OPIS

- Acrylic exterior wall paint with high covering power
- Acrylic paint for outside and inside use

## ZALECANE UŻYCIĘ

For old or new substrates like masonry, cement rendering or plaster, concrete, tiles, plaster boards and wooden panels.

## DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Gęstość:                                   | 1,5                                      |
| Stopień połysku:                           | semi_mat                                 |
| Stopień połysku w 60:                      | 5%                                       |
| Zawartość substancji stałych wagowo:       | 64%                                      |
| Zawartość substancji stałych objętościowo: | 46%                                      |
| Paroprzepuszczalność:                      | 23g/m <sup>2</sup> /24h and Sd (m) = 1,0 |

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Na dotyk:          | 40 minutes (10 m <sup>2</sup> /l) |
| Do użytku:         | 2 hours (10 m <sup>2</sup> /l)    |
| Do przemalowania:  | 4 hours (10 m <sup>2</sup> /l)    |
| Pełne utwardzenie: | 1 day                             |

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 micron (cons.: 10 m<sup>2</sup>/l)

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

45 micron (cons.: 10 m<sup>2</sup>/l)

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

7 - 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The substrate must be sufficiently dry and stable; clean thoroughly.  
In case of fungal growth: treat first with an adequate moss-preventing product. On porous substrates apply first a coat of Parafix or Pegafix / Paracem (25 / 75). On very smooth bricks, apply a first coat of Noxyde diluted with 25% water, or a coat of Pegalink. Impregnate old chalking paints, after cleaning, with a coat of Fixonal or Pegafix. For stain, graffiti blocking and/or very fast recoating on all substrates, for interior or exterior, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus, or Cover-Stain. Fill up holes and seal joints or fissures with Elastofill. If necessary, fill with Pegaflex. Flat down and remove dust. Hereafter, apply 1 - 2 coats of Paracem.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

Minimum 5C / Maximum 80 % R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply with flat brush

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply with dispersion roller.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 013 - 018 / Pressure: 180 bars.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Dilute with water (3 - 5% volume).

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Zawartość LZO:                  | 25 g/l max.  |
| Kategoria LZO:                  | A/c  |
| Limity LZO:                     | 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)  |
| Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: | Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. |

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu