



PARACEM[®] QUARTZ

Dispersion paint with quartz effect

- Perfect saponification resistance
- durable
- fine quartz finish
- excellent weather resistance

PARACEM® QUARTZ

DESCRIZIONE

Dispersion paint with quartz effect for outside and inside use.

UTILIZZO CONSIGLIATO

For protection of old deteriorated or cracked walls. Protection of concrete cell blocks against weather influences.

DATI TECNICI

Densità:	± 1,65
Residuo secco in peso:	73 - 75 %
Residuo secco in volume:	55 - 59 %

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto:	1 hour
Asciutto da rivestire:	8 hours
Completamente indurito:	1 day

SPESSORE DELLA PELLICOLA UMIDA CONSIGLIATO

300 µm

SPESSORE DELLA PELLICOLA ASCIUTTA CONSIGLIATO

175 µm

CONSUMO TEORICO

500 g/m² on even flat substrates. Minimum 1 kg/m² on structured substrates such as concrete cell blocks

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Cell concrete blocks: prime with Martin Mathys Pegafix or Primer 44HS

Walls in poor condition: remove all old coatings or bad plasterwork. Sand/treat the wall with a wire brush to remove all loose particles. Repair all damaged parts with a cement mortar or Martin Mathys Pegacrete. Small repairs can be treated with a mix of Paracem Quartz filled with dry sharp sand. All repairs should be primed with Martin Mathys Pegafix. Fill up holes and seal joints or fissures with Martin Mathys Elastofill.

New walls/masonry: if possible wait 1 year before treatment. The substrate must be sufficiently dry and stable and no bleeding of nitric acid should be visible.

Brush dry and dust, then apply a coat of Martin Mathys Pegafix or Primer 44 HS.

ISTRUZIONI PER L'USO

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

> 5°C, < 80% R.H.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: PENNELLO

Apply with flat brush.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: RULLO

Apply with a mohair paint roller. When the applied paint film is still wet, roll a again with a slightly wet plastic foam roller for a good and equal finish.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY SENZ'ARIA

Not advisable.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE: SPRAY AD ARIA-ATOMIZZATA

Possible with an opening diameter: 2 - 4 mm.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Water.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV:	30 g/l
Soluzione premiscelata COV:	30 g/l
Categoria COV:	A/c
Limite di COV:	40 g/l
Note riguardanti la sicurezza:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 07/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu