

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PARASIL COMPACT

### High build intermediate coat, siloxane resins

- Waterborne acrylic and polysiloxane resin
- Very thick coat with high covering power
- Application in 1 or 2 coats
- Direct application on well adhering, solid, even and uneven substrates
- Masks haircracking

# PARASIL COMPACT

## BESKRIVNING

High build priming and intermediate coat based on waterborne acrylic and polysiloxane resins. To be used in combination with ParaSil®.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

High build priming and intermediate coat for the protection and decoration of new or old exterior walls. Walls in masonry, concrete, hydraulic plasters. Masks hair-line cracking. Maintenance of old elastic paint coats and outer wall insulation.

## REKOMMENDERAT SYSTEM

On bare substrates or old well adhering and compatible undercoats: 1 coat of Parasil Compact: 500 to 700 g/m<sup>2</sup> plus 1 or 2 top coats of Parasil.  
On very porous substrates: pretreatment with Primer 44 HS – 10 m<sup>2</sup>/l. Irregular surfaces: levelling with Pegacrete or with a suitable filler.

## TEKNISK DATA

Densitet:	1,54
Glansnivå:	Matt
Torrsubstansvikt:	67 - 69 %
Torrsubstansvolym:	49 - 51 %

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	4 hours
Övermålningsbar:	24 hours

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

## YTFÖRBEREDELSE

The substrate must be completely clean, dry and solid. In case of contamination by microorganisms the substrate must first be cleaned with a fungicide solution.

## BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

The works must be performed in conformity with DTU 59-1. Minimum temperature 7°C, maximum 30 °C and maximum relative humidity 80%.  
No condensation during drying time. Low temperatures and/or high relative humidity will extend the drying time. Do not apply on hot walls and in direct sunlight.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Synthetic brushes for water dilutable paints

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Polyamide rollers with 20 mm long hair or longer according to roughness.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	35 g/l
VOC färdigmix:	35 g/l
VOC-kategori:	A/c
VOC-gräns:	40 g/l
Anmärkingar om säkerhet:	Consult safety data sheet and Safety information printed on the can.

## HÅLLBARHET

Minimum of 1 year from date of production in unopened original cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 7° and 30°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)