



Quality Paints since 1845
MATHYS®



PEGAMAT® AQUA ISOLE

Low tension stain blocking renovation paint

- Low tension film
- Primer and topcoat in one
- Insulates nicotine and smoke stains, old damp spots and numerous colorants
- Long open time
- Quickly recoatable

PEGAMAT® AQUA ISOLE

OPIS

Water based low tension matt renovation and stain blocking paint for use on interior walls and ceilings based on modified alkyl resins.

ZALECANE UŻYCIE

Low tension renovation paint for interior walls and ceilings.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------|
| Gęstość: | 1,45 - 1,51 |
| Stopień połysku: | Mat |
| Stopień połysku w 85°: | Matt: 2% |
| Zawartość substancji stałych wagowo: | 58 - 62 % (weiss) |
| Zawartość substancji stałych objętościowo: | 38 - 42 % (weiss) |

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

| | |
|--------------------|--------|
| Na dotyk: | 1 hour |
| Do przemalowania: | 2 hour |
| Pełne utwardzenie: | 2 days |

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

140 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

56 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

7 m²/l per coat

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Suitable substrates are: plaster, cement, concrete, fibreboard, insulating hard foam boards, old paints, wallpaper, etc.

Apply on a dry and sound substrate. Apply 1 or 2 coats according to the condition of the substrate.

Old cleaned layers in good condition and light porous substrates may be recoated directly with Pegamat Aqua Isole.

On very absorbent substrates (not painted), apply an impregnation coat of Pegafix.

On substrates with nicotine spots: first clean these with an ammonia solution in order to receive a better efficiency of the paint.

Can be applied on completely dry Elastofill/Pegaflex without the risk of crack formation.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, < 80% R.H.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 011 - 013 / Pressure: 180 bar.

If necessary, dilute with a little water.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

If necessary, dilute with a little water.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

UWAGI

Apply a preliminary test patch in case of old damp spots and colour marks. When insulation properties are insufficient, use Pegamat RL Isole or Pegaprim Isofix.

Can be applied directly on Pegamat RL Isole, Pegaprim Isofix and Pegaprim Xpress.

Can be recoated with all water-based paint, and also with Pegamat RL Isole.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zawartość LZO: | 53 g/l |
| Zawartość LZO w gotowej mieszaninie: | 53 g/l |
| Kategoria LZO: | A/i |
| Limity LZO: | 140 g/l |
| Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: | Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. |

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu