



Quality Paints since 1845  
**MATHYS®**



## PEGAPRIM® EXTERIOR

### Water-based primer

- Reinforces the substrate and reduces absorption
- Neutralises differences in absorption characteristics
- Prevents differences in the glossiness of the topcoat
- Very good hiding characteristics
- Improves topcoat adhesion

# PEGAPRIM® EXTERIOR

## OPIS

Water-based primer based on acrylic dispersions. Neutralises differences in the absorption characteristics of the substrate. Provides a substrate with uniform absorption and colour.

## ZALECANE UŻYCIE

Acrylate primer for exterior applications. Can be applied to most mineral substrates

## DANE TECHNICZNE

|  |                |
|--|----------------|
| Gęstość:                                   | ± 1,35 (weiss) |
| Stopień połysku:                           | Mat            |
| Stopień połysku w 60°:                     | Matt: ± 5%     |
| Zawartość substancji stałych wagowo:       | 58 % (weiss)   |
| Zawartość substancji stałych objętościowo: | 45 % (weiss)   |

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Na dotyk:          | 1,5 hours |
| Do przemalowania:  | 2-3 hours |
| Pełne utwardzenie: | 1 week    |

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

45 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

± 8 - 10 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The substrate should be dry, clean and free of grease. Pegaprim Exterior may be directly applied over normally porous substrates and old, cleaned paint layers if they are in good condition. Not suitable for highly porous substrates; use Pegafix as a fixator in such cases.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

The product should be thoroughly stirred before use, to ensure homogeneity.

## WARUNKI APLIKACJI

> 5°C, < 80% R.H.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Use undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Use undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

Apply undiluted.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Use undiluted.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Zawartość LZO:                       | 30 g/l  |
| Zawartość LZO w gotowej mieszaninie: | 30 g/l  |
| Kategoria LZO:                       | A/g   |
| Limity LZO:                          | 30 g/l  |
| Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:      | Refer to the Product Data Sheet and the information on the packaging. |

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

At least 2 years from manufacturing date, if stored in the unopened, original packaging in dry, well-ventilated areas, not in direct sunlight, and at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu