



Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## PEGAPRIM<sup>®</sup> EXTERIOR

### Water-based primer

- Reinforces the substrate and reduces absorption
- Neutralises differences in absorption characteristics
- Prevents differences in the glossiness of the topcoat
- Very good hiding characteristics
- Improves topcoat adhesion

# PEGAPRIM® EXTERIOR

## BESKRIVNING

Water-based primer based on acrylic dispersions. Neutralises differences in the absorption characteristics of the substrate. Provides a substrate with uniform absorption and colour.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Acrylate primer for exterior applications. Can be applied to most mineral substrates

## TEKNISK DATA

Densitet:	± 1,35 (weiss)
Glansnivå:	Matt
Glansnivå vid 60°:	Matt: ± 5%
Torrsubstansvikt:	58 % (weiss)
Torrsubstansvolym:	45 % (weiss)

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	1,5 hours
Övermålningsbar:	2-3 hours
Fullt härdad:	1 week

## REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

45 µm

## TEORETISK FÖRBRUKNING

± 8 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Depends on several factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application (see DIN 53220).

## YTFÖRBEREDELSE

The substrate should be dry, clean and free of grease. Pegaprim Exterior may be directly applied over normally porous substrates and old, cleaned paint layers if they are in good condition. Not suitable for highly porous substrates; use Pegafix as a fixator in such cases.

## BRUKSANVISNING

The product should be thoroughly stirred before use, to ensure homogeneity.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

> 5°C, < 80% R.H.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

Use undiluted.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Use undiluted.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Nozzle: 011 - 015 / Pressure: 180 - 200 bar.

Apply undiluted.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Use undiluted.

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Water.

## SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	30 g/l
VOC färdigmix:	30 g/l
VOC-kategori:	A/g
VOC-gräns:	30 g/l
Anmärkingar om säkerhet:	Refer to the Product Data Sheet and the information on the packaging.

## HÅLLBARHET

At least 2 years from manufacturing date, if stored in the unopened, original packaging in dry, well-ventilated areas, not in direct sunlight, and at temperatures between 5° and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu