

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**PEGATEX<sup>®</sup>**

**Latex paint for interior and exterior protection.**

- Mat appearance
- Easy cleanability
- Easy to apply
- Good hiding

## POPIS PRODUKTU (DLOUHÝ)

Latex paint for interior and exterior protection.

## DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Interior walls: plaster, rendering, fibre cement panels, Gyproc. Exterior walls: bricks, all kinds of construction materials except new ones less than 2 years old.

## TECHNICAL\_DATA

Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	± 1,4
Úroveň lesku:	Matt
Úroveň lesku při 60°:	Matt: 2%
Obsah pevných látek v hmotnosti:	± 58 %
Obsah pevných látek v objemu:	± 39,5 %
Odolnost proti drhnutí za mokra (EN 13300):	wsr_c1

## DRY\_TIMES\_BY\_20

Dotykem suché:	1 hour
Suché na manipulaci:	5 hours
Suchý nátěr:	4 hours
Plně vytvrzené:	1 day

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

100 µm

## DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

37 µm

## TEORETICKÁ SPOTŘEBA

8 - 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## PŘÍPRAVA POVRCHU

Application on not alkaline substrates in good state.

Interior: porous surfaces to prime with Pegafix or with a first coat diluted with 10% volume water.

Exterior: Not painted substrates to prime with Pegafix.

Old water or nicotine stains must be blocked with Pegamat® RL or Zinsser primers Bulls-Eye 123 ou 123 Plus.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Before application, stir the product till completely homogenous.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Do not dilute.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Do not dilute.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: BEZVZDUCHOVÝ SPREJ

If necessary, dilute with water.

Nozzle: 013/ Pressure: 180 bar.

## APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÝ ATOMIZOVANÝ SPREJ

If necessary, dilute with water.

## ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLITÍ

Water.

## DATA SAFETY DATA

Úroveň těkavých organických

látek: 20 g/l

VOC ready mix: 29.8 g/l

Kategorie VOC: A/a

Limitní hodnota VOC: 30 g/l

Poznámky k bezpečnosti: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## DOBA POUŽITELNOSTI

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

last\_updated: 07/02/2025

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chiène  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu