

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**PORISOL**<sup>®</sup>

## **Pore-filler**

- Fixing
- Isolating
- Nearly odorless
- Can be recoated with water dispersed and most synthetic paints

## OPIS

Waterborn impregnating agent.

## ZALECANE UŻYCIE

As a pore-filler (inside): undiluted on very porous substrates (cardboard, paper, light kinds of woods), diluted on substrates with different absorption capacity (plaster, wood-fibre boards, etc.)

As a sealer (inside): undiluted on exotic wood, aniline colours and surfaces soiled with coaltar. Do not apply on substrates soiled with fume residues or soot (isolate first with Pegamat)

## DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,03 - 1,06
Stopień połysku:	Połysk
Zawartość substancji stałych wagowo:	50 - 52 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	48 - 50 %

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minutes
Do przemalowania:	1 hour

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

100 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

48 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

3 - 10 m<sup>2</sup>/l per coat

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

The surfaces to be treated must be sound and dry. Remove non adhering parts (by scraping and rubbing), dust off carefully and degrease, if necessary.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

If necessary dilute with water.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

If necessary dilute with water.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water.

## UWAGI

When used as an impregnating agent, dilute 1/1 with water on substrates soiled with fume residue or soot, use Pegamat instead of Porisol.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	0 g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	0 g/l
Kategoria LZO:	A/g
Limity LZO:	30 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu